

Information
Skapat: 2026-03-23
Reviderat: 20ÅÅ-MM-DD

Obsterix förvaltning
Koncernstab Digitalisering
Sjukhusvård

Ordning på mappar i Obstetrix

Bakgrund

Obstetrix följer graviditetsprocessen hela vägen från besök hos mödrahälsovården till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossning, eftervård och återrapportering till mödrahälsovården. Ordningen på mapparna blir extra viktig då det finns flera graviditeter registrerade och därmed mappar.

Mappstrukturen är uppbyggt efter ordningen:

MVC-mapp och därefter tillhörande F-mapp

Ordning på mappar

Funktioner i systemet bygger på att mappstrukturen följer ordningen ovan. Om man inte följer strukturen kan funktioner förloras och inhämtande av information om patienten försvåras.

En pågående MVC-mapp måste innehålla uppgifter om beräknad partus, tidigare graviditeter och sjukdomar från MHV1 för att dessa ska kunna autogenereras till delar i F-mapp.

När dold information hämtas vid registrering av vårdkontakt i F-mapp (väsentlig information från MHV1) kan inte systemet själv tänka ut vilken av MVC-mapparna, om det finns flera, som den ska hämta data från. Därför finns en logik inbyggd i systemet; Information hämtas från mappen närmast före i trädstrukturen.

Problem vid fel ordning

Om ytterligare MVC-mapp läggs till med endast text i MHV3 kommer följande F-mapp försöka hämta information från den MVC-mappen. Den mappen saknar information från det som normalt dokumenteras i MHV1. Vårdkontakter i F-mapp innehåller då inte korrekt information om beräknad partus, tidigare graviditeter och sjukdomar som kan påverka under en förlossning, utan måste föras in manuellt.

När F-mapp ligger före tillhörande MVC-mapp blir det inte logiskt för systemet när graviditet avslutas via F-mappen.