

Dokumentation av ytterligare justeringar efter inkomna synpunkter (2024-08-28)

Del av standard som justerats	Justering
Kapitel 3. Dörrar och öppningar till och i byggnader	
Dörrhandtag, manöverdon mm* - Placering till närmaste hinder/hörn Grön standard: minst 100 cm Gul standard: minst 70 cm * gäller även icke byggnadspåverkande installationer, exempelvis: klädkrokar	GRÖN/GUL standard: minst 70 cm, helst 100 cm
Mindre toalett: fritt passagemått vid öppnad dörr i 90° Grön och Gul standard: min 80cm	Fritt passagemått utgår då en mindre toalett inte är dimensionerad för rullstol eller rullator.
Mindre toalett: Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder i öppet och stängt läge Grön standard: min 100 cm Gul standard: min 70 cm	Avstånd till närmsta hinder utgår då en mindre toalett inte är dimensionerad för rullstol eller rullator.
Kontrastering dörrfoder, markeringens bredd: Grön standard: minst 50 mm Gul standard: minst 43 mm	Grön/Gul standard: minst 50 mm Baserat på mått från gällande ISO 21542:2021 EN.
Kontrastering glasytor tvåfärgad markering, markeringens bredd: Grön standard: minst 50 mm Gul standard: minst 43 mm	Grön/Gul standard: minst 75 mm Baserat på mått från gällande ISO 21542:2021 EN.
RWC utomhus: Fritt passagemått vid öppnad dörr i 90° Grön/Gul standard: min 90 cm	Fritt passagemått utgår för RWC i utomhusmiljö då utomhus RWC inte kravställs i riktlinjerna.
Kapitel 8. Inomhusmiljö	
Byggnadsmaterial och inventarier är av beprövat material och avger inte hälsofarliga ämnen.	Standarden utgår. BBR innehåller mer detaljerade krav.
Luftintag är placerat så att inluft påverkas så lite som möjligt av luftföroreningar eller växtlighet i omgivande miljö	Standarden utgår. BBR innehåller mer detaljerade krav.
Rökning sker på anvisad plats utomhus, placerad så att rök inuti byggnaden och vid entré undviks	Standarden utgår. Kravställs genom Lagen om tobak och liknande produkter, 6 kap 2 § p 10
Brand och säkerhet i inomhusmiljö.	Standarden utgår. BBR innehåller mer detaljerade krav.
Placering strömställare, höjd och avstånd.	Standarden utgår. Kravställs via övriga tekniska krav och riktlinjer.
Placering elluttag, höjd och avstånd.	Standarden utgår. Kravställs via övriga tekniska krav och riktlinjer.
Kapitel 11. Restauranger, matsalar och kaféer	
Utformning av matsedel: Grön/Gul standard: Tydlig och med bild eller utställning av maträtter	Standarden utgår. Kan ersättas med personlig service.
Kapitel 15. Duschutrymme	
Golvlutning i sid- och längsled: Grön/Gul standard: max 1:50	Standarden utgår. BBR innehåller mer detaljerade krav.
Kapitel 18. Boenderum	
Rum för personer som använder rullstol eller gåstöd, förvaring. Antal hyllmeter: Grön/Gul standard: lika många som i andra boenderum	Standarden utgår då det finns ett generellt krav för samtliga rum.