

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Caroline Lindqvist, (carli25), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-02-12

Giltig till: 2026-02-28

Normal förlossning – omvårdnad

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin och förberedelser inför en normal förlossning.

Arbetsbeskrivning

Att förbereda för normal förlossning

- Kontrollera att panelen med lustgas och syrgas är i ordning och att narkosmasken finns på plats.
- Barnsäng ska finnas på salen.
- Markera upptagetskylten utanför salen.
- Duka upp förlossningsbordet med avnavlingsset, avnavlingsband, bideskål, liten skål, tvättlappar och handduk.
- Visa patienten sängens manöverdosa, ringsignal (kontrollera att den fungerar) och belysning.
- Servera dryck.
- Presentera avdelningen för föräldraparet om patienten inte legat inne tidigare.
- Titta till patienten regelbundet och håll dig informerad om patienten via barnmorskan.

Då förlossningen närmar sig

- Vid behov – hjälp patienten med administrering av lustgas/syrgas.
- Ta in nummerband, kladdlapp till förlossning och kontrollkort för tork.

- Då mamman är Rh-negativ – ta fram ett lila 5 ml:s rör och vacuumtainer.
- Ta tillvara kodlappar på instrumentpaketen.
- Öppna avnavlingssetet. Räkna tork/dukar och för in på kontrollkortet.
- Lägg fram sprutor och spetsar för navelsträngs-pH. Märk sprutorna med A för artäriellt och V för venöst samt barnets nummer.
- Fyll på varmt vatten i bideskålen.
- Vid behov ordna sängen i kortbädd med benstöd och plaststrut.

Vid framfödandet

- Notera tiden för partus.
- Navelsträngs-pH tas direkt efter att barnet kommit ut.
- Notera tid för givande av Oxytocin.
- Lägg på barnet filt.
- Koppla bort CTG-apparaten.
- Notera barnets nummer och kön.
- Analysera navelsträngs-pH.
- Notera tiden då placenta avgår.
- Lägg placentan i plastpåse. Placentan läggs sedan i plastlåda i sköljen.
- Se till så att barnet är varmt med varma filter.

Vid eventuell suturering

- Förbered patienten för suturering (kortbädd, benstöd).
- Lägg rent under patienten.
- Öppna sterilt underlägg och sterila tork/dukar. Barnmorskan räknar tork/dukarna och detta förs in på kontrollkortet.
- Öppna sutursetet. Ta tillvara kodlappen.
- Ta fram till bedövning efter ordination av barnmorska. Infiltration (spruta, spets, Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml), Xylocaingel, Xylocainspray.
- Suturmaterial tas fram efter ordination av barnmorska. Antal förpackningar till suturerna sparas för kontrollräkning.
- Lägg fram nåttrosor och binda.

Rengöring och påfyllning av förlossningssal

- Ta ut soppåsar, använd tvätt, duschslang och förlossningsbordet från salen.
- Plocka av bordet och rengör det.

- Narkosslangar, instrument, skålar och duschslang körs i diskdekontaminatorn.
- Städa salen enligt gällande rutiner (dagtid städas salen av lokalvårdare).
- Ta in på salen: barnsäng, bord, narkosslangar + narkosmask och duschslang.
- Fyll på enligt grön lista för undersköterskor som sitter på insidan av klädsåpet i förlossningssalen.
- Bädda in för nästa patient.

Innan barnmorskan lämnar salen ska hon:

- Göra ID-kontroll och skriva in födelsen.
- Skicka födelseanmälan.
- Räkna och kontrollera antal tork mot kontrollkortet. Om läkare deltar i suturering ska denne meddelas resultatet av torkkontrollen. Om avvikelser förekommer är läkaren ansvarig och detta antecknas i operationsjournalen.
- Räkna och kontrollera antal suturnålar mot antal öppnade förpackningar. Klipp av tråden och lägg nålen i stick-/skärburken.
- Räkna och torka av instrumenten.
- Göra snyggt på förlossningsbordet och ta med det ut i sköljen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Caroline Lindqvist, (carli25), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-211

Version: 5.0

Giltig från: 2024-02-12

Giltig till: 2026-02-28