

Beställningsstöd

INSTÄLLNING Cross 5 och Cross 5 vårdarbroms

Beskrivning standardinställning

Ryggstöd höjd 40 cm. Ryggstöd kan variera mellan rygg biangulär och rygg triangulär.

Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader

Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum art.nr 27478, framgaffel medium art.nr 15738)

Standard drivhjul:

68940 Drivhjul 24tum Cross drivring rostfri däck massivt, exkl axel

36089 Drivhjul 24tum VB (vårdarbromsade) Cross drivring rostfri däck massivt, exkl axel

Förändring standardinställning

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamn enligt nedan

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
--------------	-----------	-----------

Rygg

51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm (<i>std 40 cm, anges inte</i>)
--------------	--	---

Sitthöjd/Balansering


Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)

Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)

Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)

51172	<p>Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulsposition A-G i kommentarsfältet. Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st).</p> <p>Vid Pos G behöver Distans drivhjul låg, art nr 58204 beställas (2 st). För rullstol med vårdarbroms beställs istället 58779 (1st).</p> <p><i>Vid förändring av sitthöjd bak, ange sitthöjd fram oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51176 och välj ev. andra länkhjul/gafflar)</i></p>
--------------	---

	Drivhjul 20 tum	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	inte möjligt
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43 cm
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45 cm
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm <i>std</i>	47 cm
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49 cm
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51 cm
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53 cm



51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet	Se balansläge ovan. Balansläge 1 är mest lätttrullad/lättippad (<i>std 3 anges inte</i>)
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st (<i>std 2 grader</i>)
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st (<i>std 2 grader</i>)

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivhjul (axel behöver inte beställas)			
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör" För alternativa däck kontakta kundtjänst			
UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85905	83877	Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	
MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
85899	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel	
19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
68946	28113	Monteringssats drivring VB-hjul 4fp	
32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
36089	81348	Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
Sitthöjd fortsättning		
51176	<p>Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet. Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. OBS! Beställ 2 st av varje</p> <p>Om ny (från mars 2025) framgaffel och nya länkhjul används, se sitthöjdstabell i best.stöd för Cross 5 XL.</p> <p><i>Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51172 och ange önskad position)</i></p>	
Sitthöjd fram cm	Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste	
34-39,5	Beställ länkhjul 4tum (brukarvikt max 100kg) art nr 85887 , framgaffel alu XS art nr 85890, skruv 86900, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449	
36-43	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 , framgaffel kort art nr 15743, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449	
37,5-44,5	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 och framgaffel kort art nr 15743	
43-49	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082. Framgaffel medium ingår i standardutförande	
41-46,5	Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 15743	
46-51	Länkhjul 6,5tum och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan höjd än standard (std 47)	
48-52	Beställ länkhjul 8tum (200x35mm), art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i standardutförande	
47-51	Beställ länkhjul 8tum (200x50mm), art nr 35873. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr 63992	
50,5-55,5	Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel lång art nr 66946 OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak)	
52,5-56,5	Beställ länkhjul 8tum (200x35mm), art nr 56978. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel lång art nr 66946	