VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Beställningsstöd

INSTÄLLNING Cross 6 och Cross 6 vårdarbroms

Beskrivning standardinställning

Ryggstöd höjd 40 cm.
Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader
Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6 tum art.nr 85889, framgaffel medium art.nr 85897)

Standard drivhjul:
85905 Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6 fästpunkter drivring exkl axel (ej vårdarbromsad stol). *Rekonditionerad rullstol kan även levereras med drivhjul Cross 4 fästpunkter drivring (68940) beroende på lagersaldo.*
36089 Drivhjul Cross VB 24tum drivr rfr massivt exkl. axel (vårdarbromsad stol)

Förändring standardinställning

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan.

X eller ⬭ = Artikel ingår i standard, ska ej beställas


	Sesam nr	Benämning	Kommentar
Rygg			
	51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm *(std 40 cm, anges inte)*

Sitthöjd/Balansering


Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)
Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)
Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)

	Sesam nr		
	51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulsposition A-H i kommentarsfältet. Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st). *Vid förändring av sitthöjd bak, ange även sitthöjd fram på art.nr 51176 (även std ska anges) och välj ev. andra länkhjul/gafflar)*	

	Drivhjul 20	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
Pos H	32 cm	34,5 cm	37 cm	39,5 cm
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	41,5 cm
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43,5 cm
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm *(std)*	47,5 cm
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49,5 cm
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51,5 cm
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53,5 cm




	Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivhjul (axel behöver inte beställas)				
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör" För alternativa däck kontakta kundtjänst				
			UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)	
	86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
	85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Om luftdäck önskas, beställ däck enligt artikelnummer nedan.
	85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
x	**85905**	**83877**	**Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel**	
	66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	Utgått leverantör, välj i första hand
	90442	24029-1	Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, hö exkl axel	Om detta hjul ska ersätta hjul på befintlig rullstol hos patient måste även navhylsa C6 85783 samt QR axel till C6/Maxx 85904 beställas.
	90443	24029-2	Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, vä exkl axel	
			MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)	
	85899	83090	Drivhjul 20tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Om luftdäck önskas välj t ex Speedlite 86247
	19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
	68946	28113	Monteringssats drivring VB-hjul 4fp	
	32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Om luftdäck önskas välj t ex 20167
x	**36089**	**81348**	**Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel**	Std på stol med vårdarbroms. Om luftdäck önskas välj t ex Speedlite 86249
	68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	
	86247	83897	Däck 20x1 (25-451) Speedlite svart	Passar även vårdarbromsat hjul
	86248	83898	Däck 22x1 (25-501) Speedlite svart	Passar **ej** vårdarbromsat hjul, välj istället 20167
	86249	83899	Däck 24x1 (25-540) Speedlite svart	Passar även vårdarbromsat hjul


	Sesam nr	Benämning	Kommentar	
	51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet	Se balanssläge ovan. *(std 3 anges inte)* Balansläge 1 är mest lättrullad/lättippad. Balansläge 1 och 2 ej möjligt i höjdposition G och H med vårdarbromsade drivhjul.	 Vårdarbromsade drivhjul kan ej placeras i G1-G2 eller H1-H2
	57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st *(std 2 grader)*	
	57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st *(std 2 grader)*	

		Sitthöjd Fram annan än std (47cm), ange höjd i kommentarsfältet. Höjd mäts till ovansida av sitsröret med klädsel, (tolerans 2%) Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. Är du osäker på om du vill justera höjden fram i efterhand, välj den framgaffel som ger dig mest utrymme för eventuell justering.
	51176	Beställ 2 st av varje. *OBS! Har du en Cross 6 som levererats före 1/3 2025 med äldre variant av länkhjul och framgaffel (57mm länkhjulsnav) kan beställningsstöd för Cross 5 användas om* ***sitthöjd fram*** *ska ändras.* *Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak på art.nr 51172 och ange önskad position (även std)*

Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste, glöm inte att ange önskad höjd

Främre sitshöjdstabell 45 mm länkhjulsnav





		Länkhjulsposition										
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)			
Framgaffelfäste	Länk-hjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
Lågt breddat	4"*	320-360	335-375	345-385								
	5"					360-400						
H100	5"				375-415	385-425	395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500
	6"					395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	475-515
	8"**							450-490	465-500	475-515	495-525	500-540

Mått i millimeter.
* Max brukarvikt 100 kg.
För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).
Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.
** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare.

Sammanfattning av sitthöjdstabell

Sitthöjd fram mm	Vad behövs?	Sesamnr att beställa, beställ 2 st. (Exkl. standarddelar, behöver ej beställas vid beställning av rullstol)	
320-385	4" länkhjul Lågt breddat fäste Gaffel XS	85887 76761+51449 85890	Max brukarvikt 100kg
360-400	5" länkhjul Lågt breddat fäste Gaffel S	85888 76761+51449 85823	
375-450	5" länkhjul Fäste std Gaffel S	85888 85823	
425-500	5" länkhjul Fäste std Gaffel M	85888	
395-465	6" länkhjul (std) Fäste std Gaffel S	 85823	
435-515	**6" länkhjul (std)** **Fäste std** **Gaffel M (std)**		Standard, inget behöver beställas om sitthöjd inom dessa intervall önskas med 6" länkhjul. Standard sitthöjd fram = 470mm.
450-490	8" länkhjul Fäste std (Alternativt breddat fäste) Gaffel S	85879 (19812+51449) 85823	Fungerar i balansering 4-6 med standard 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel utan breddat framgaffelfäste.
465-540	8" länkhjul Fäste std (Alternativt breddat fäste) Gaffel M	85879 (19812+51449)	

Glöm inte att ange sitthöjd fram i kommentarsfältet för artikelnummer 51176

Ny variant av länkhjul och framgafflar från och med 250301. Cross 6 som levereras från leverantör efter 250301 levereras med nya länkhjul och gafflar. Rekonditionerad rullstol kan levereras med äldre länkhjul/gaffel beroende på lagertillgång. Nya länkhjul passar inte i gammal gaffel. Behövs nytt länkhjul till befintlig rullstol, beställ även ny gaffel om du inte vet att ny gaffel sitter på stolen.

	Sesam nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
	85887	28919	Länkhjul 4tum 100x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	Max brukarvikt 100kg
	85888	28921	Länkhjul 5tum 125x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	
x	**85889**	**28922**	**Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm exkl. axel**	Ingår i std, behöver ej beställas
	85879	28526	Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm exkl. axel	Fungerar i balansering 4-6 med std 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Kombinera gärna med breddat framgaffelfäste, art.nr 19812+lock 51449.
	86546	11408	Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i stål	Behövs när ny gaffel (stål) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol)
	86900	11236	Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i aluminium	Behövs när ny gaffel (aluminium) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol)
	85890	28923	Framgaffel alu XS m axel Navbredd 45 mm	
	85823	24038	Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm	
x	**85897**	**28969**	**Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm**	Ingår i std, behöver ej beställas vid beställning av rullstol

Gammalt länkhjul och gaffel före 250301



Nytt länkhjul och gaffel från och med 250301



	63992	27874	Framgaffel Transit 8x2tum stålaxel m hål för skydd hjulaxel	Passar endast med länkhjul 8tum 200x50, art.nr 35873
	35873	27868	Länkhjul 8tum 200x50mm massivt mjuk rund bana Cross Cross XL	Passar endast med framgaffel Transit, art.nr 63992. Ger sitthöjd 47-51cm.
	76761	83417	Framgaffelfäste lågt breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
	19812	80899	Framgaffelfäste breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
	51449	50429	Lock framgaffelfäste breddat	