VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
panthera

Beställningsformulär
Bambino Kort 3

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide. Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.
BB = sittbredd, HH = rygghöjd

Kundorder nr för web-order: Telefon:

Förskrivare: Datum:

Ref:

Bambino 3 har en justerbar bakaxel. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". Bambino har sitthöjd 41 cm fram och 39 bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.
Max brukarvikt är 60 kg för sittbredd 24-33.

Standardutförande: **Drivhjul:** 22", **Däck:** Schwalbe Right Run 22", **Drivring:** Titan 22" **Länkhjul:** Massiva länkhjul 120 mm, **Broms:** B3, **Fotstöd:** Fotplatta B3 ink. hälband, **(Sb:** 24 cm: Rygghöjd 20-28**), (Sb:** 27-33 cm, Rygghöjd: 27-35 cm**), Sits:** Sittdjup 20-25 cm, **Tippskydd:** Tippskydd, **Transportfäste;** Transportfäste (dekal), **Bakaxel:** Bambino 6°, **Sidoskydd:** Sidoskydd B3, **Körbåge:** Körbåge B3, **Fäste höftbälte**

Grå markering indikerar standardutförande **(OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)**

Chassi-färg

Svart - Anodic Black

Sittbredd (BB)

○ 24 cm ○ 27 cm

○ Rensa



Sitsdjup

◉ Sitsdjup 20-25 cm ○ Rensa



Ryggstöd

○ 20-28 cm blå
523BB17 *

○ 27-35 cm blå
523BB18

*BB ersätts med "Sittbredd" ovan

○ Rensa



Bakaxel

◉ Carbon 6gr
33030BB

! Vid drivhjul 20" behövs höjning av bakaxel 10 mm

○ Carbon 6gr +10 mm
33031BB

! Vid 20" drivhjul +120 mm länkhjul

Annan bakaxel eller sitthöjd
Se **Tillvalslista**

○ Rensa



Länkhjul

◉ 120 mm

Detaljerade artikelnummer:
Komplett; 2100020
Länkhjul 120; 2002020
Gaffel 75, tapp 3; 2100140

○ 90 mm
Standardval vid drivhjul 20"
Detaljerade artikelnummer:
Komplett: 2100030
Länkhjul 90; 2002010
Gaffel 90, tapp 3; 2100141

○ Rensa



Fotstöd



◉ Fotplatta B3 - fällbar, vinkeljusterbar
42341BB

○ Rensa

Broms



◉ Broms B3
4630200

Detaljerade artikelnummer:
Par; 4630200
Vänster; 4630201
Höger; 4630202

○ Broms B3 + Bromsblad BF Broms B3
4630200 + 4630236
Krävs vid drivhjul 20"

Detaljerade artikelnummer:
Par; 4630200
Vänster; 4630201
Höger; 4630202

○ Bromsblad B3 PU däck SET
4630234

○ Rensa

Drivhjul, Drivring, Däck



Drivhjul - uten drivring:

○ 20" Standard
1320000

◉ 22" Standard
1310000

○ 24" Standard
1300000

○ Rensa



Däck - välj däck:

◉ Schwalbe Right Run 20",22",24"

○ Rensa

○ PU 20",22",24" (massivt)

! Beställ även bromsblad för PU (massiva) däck.
Sesam art.nr. 82527

Drivring:



◉ Titan 20", 22", 24"
190DD11 (x2 / rullstol)

○ Paragrip 20", 22", 24"
19051DDBT x2

○ Maxgrepp 20", 22", 24" - (innehåller latex)
1903070 x2 (20")
1903080 x2 (22")
1903060 x2 (24")

○ Tetragrip 20", 22", 24"
19052DDBTx2

○ Rensa

Tillbehör

Sidoskydd B3

◉ Sidoskydd B3, 20-24”
4235000 par;
Detaljerade artikelnummer:
Vänster; 4235001
Höger; 4235002
Fäste Vä: 4401571
Fäste Hö : 4401572



○ Rensa

Armstöd

Höjdjusterbar i 3 lägen

○ Armstöd B3 med sidoskydd
4401400
Detaljerade artikelnummer:
Vänster; 4235005
Höger; 4235006
Fäste Vä: 4401571
Fäste Hö : 4401572




Sittbreddsadapter

○ Sittbreddsadapter-vänster
4235021

○ Sittbreddsadapter-höger
4235022

Smalnar av sittbredd med 7,5mm per sida.



Bålstöd

○ Bålstöd justerbart kpl st
4236000



○ Vänster ○ Höger

Monterings position

○ Standard ○ Standard

○ Smal -9mm ○ Smal -9mm

Körbåge

◉ Körbåge B3
4233000

Höjd och vinkelställbar,
med Quick release



Huvudstöd

○ Huvudstöd B3 Svart
4710100BL



○ Montering Låg ○ Montering Hög

Höjd, vinkel och djupreglerbart

Brickbord





○ Brickbord
6810000

○ Magnetfäste
på drivhjul till brickbord
6810010

Rörskydd

○ Rörskydd fram (ramrör) *
9900253 (2st)



* Rekommenderas som skydd (0-pris), om plats finns - kan bli för långa om fotplattan är högt monterad. Passar vid bakaxel i standardbalansering och fotplatta i lågläge 16 cm eller lägre, högläge 28 cm eller lägre, golv-ovankant fotplatta. Beställs på egen orderrad.

Ekerskydd

○ 24” logga
4500001

○ 22” logga
4500101

○ 24” ej logga
4500012

○ 22” ej logga
4500112

○ 20” ej logga
4500112



○ Rensa

○ Vänster ○ Höger

Fäste höftbälte

◉ Fäste höftbälte klämma kpl par
2-punktsfäste
9900248



○ Fäste höftbälte klämma kpl par x2
4-punktsfäste
9900248 (2st)

Övrigt - Köpartiklar *OBS! Beställs på separata orderrader.*

Fäste höftbälte

Fästplåt höftbälte par
rygginfästning 2 punkts



Sesamnr. 77415

Köpartikel

Dyna

2,5 cm
Köpartikel

5 cm
Köpartikel



Kildyna

Kildyna
Köpartikel

ej bredd 24 cm



Ryggkil

Ryggkil
Köpartikel



Bålstrapp

Bålstrapp
Köpartikel



Köpartiklar

○ Tillvalslista bifogad

För information om Sesamnr. för köpartiklar, se Tillvalslistan

Inställningar

Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvikel.
14-28 mm (standard =18mm).



A= _____ mm

Bakaxelljustering


Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard = 87 mm



A= _____ mm

Fotstödshöjd (fotbåge/fotplattor)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.
Man bör ange B måttet om man vill ha en annan vinkel på fotplattan än standard.



A= _____ mm Från golv till ovansida fotplatta i framkant

B= _____ mm Från golv till ovansida fotplatta i bakkant

Ange djup-position:

◯ Std position

◯ Framflyttad position 30 mm

Ange höjd-position:

◯ Högläge

◯ Lågläge

Vid 22" drivhjul
Mått högläge 210-310 mm
Mått lågläge 150-220 mm

Transportmärkning



Extra

Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • SE_Box_Spanga@permobil.com • Tel: 08-761 50 40